DETALHE 01
CAIXA E FIXAÇÃO REFLETOR

## DETALHE-01 ILUMINAÇÃO FACHADA
S/Escala




## DETALHE-02 ILUMINAÇÃO DE PISO
S/Escala

## IMPLANTAÇÃO - EDIFÍCIO 02
Escala 1:125

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| | QUADRO DE DISJUNTORES |
| | QUADRO PARA DADOS |
| QTA XX | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA DE GERADOR PARA AR-CONDICIONADO |
| $S_2$ — PONTO | INTERRUPTOR PARALELO- H=1,30 PISO ACABADO |
| $S^1$ — PONTO | INTERRUPTOR SIMPLES - H=1,30 PISO ACABADO |
| $S^{02}$ — PONTO | INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES- H=1,30 PISO ACABADO |
| — CIRC. | TOMADA 127V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT) |
| — CIRC. | TOMADA 220V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT) |
| — CIRC. | TOMADA 127V (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT) |
| — CIRC. | TOMADA 127V (2P + T) A 1,80m DO PISO ACABADO(PADRÃO ABNT) |
| — CIRC. | TOMADA 127V (2P + T) A 2,20m DO PISO ACABADO(PADRÃO ABNT) |
| — CIRC. | TOMADA 127V (2P + T) A 2,60m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT) |
| — CIRC. | TOMADA 127V(2P+T) NO TETO PARA DATASHOW |
| | PONTO DE REDE ACCESS-POINT (USPnet) A 2,60 m DO PISO ACABADO |
| | PONTO DE COMUNICAÇÃO A 40cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45 |
| | PONTO NO TETO PARA DATASHOW |
| | CÂMERA SEGURANÇA TIPO CÚPULA |
| | SENSOR DETECTOR DE FUMAÇA |
| E-P-Q-NN | IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA P=PAVIMENTO; Q= QUADRO ORIGEM DO PONTO DE TOMADA; N = NÚMERO DO CIRCUITO |
| LP-NNN | IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE COMUNICAÇÃO P=PAVIMENTO; N = NÚMERO DO PONTO |
| | ELETRODUTO QUE SOBE |
| | ELETRODUTO QUE DESCE |
| | CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE, DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (Nº NÚMERO DO CIRCUITO) |
| | CABOS ELÉTRICOS: POSITIVO, NEGATIVO E RETORNO PARA CENTRAL DE ALARME , DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (Nº NÚMERO DO CIRCUITO) |
| | CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS): 800x800x1200mm |
| | CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS): 400x400x600mm (ILUMINAÇÃO) |
| | CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS): 600x400x600mm - R1 (CX. PASSAGEM TELEFONIA/LÓGICA)-CONFORME GUIA DE INFRA-ESTRUTURA |
| | CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS): 600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELÉTRICA) |
| | CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA Nº2, TIPO R2 (DADOS) DE: 110x60x90cm |
| | CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE. |
| EMERG. | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM INSCRIÇÃO "SAÍDA" |
| EMERG. | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) |
| POT. CIRC. PONTO | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W COM REFLETOR PARABOLICO, REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (MIN.0,92) E THD<10%, MODELO 2180, CÓD. 2180.232.100, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO |
| POT. CIRC. PONTO | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W COM REFLETOR PARABOLICO, REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (MIN.0,92) E THD<10%, MODELO 2180, CÓD. 2180.232.100, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO C/ MODULO DE ILUMIN.DE EMERGÊNCIA. |
| POT. CIRC. PONTO | LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FCE DE 26W, DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO E CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO BRONZE-E, CÓD. 8196.1.C3.100, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO |
| POT. CIRC. PONTO | LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FCE DE 26W, DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO E CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO BRONZE-E, CÓD. 8196.1.C3.100, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO C/ MODULO DE ILUMIN.DE EMERGÊNCIA. |
| POT. CIRC. PONTO | LUMINÁRIA COM 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W ou 150 W (CONFORME O PROJETO DE INST. ELÉTRICAS), DE EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, REFLETOR EM ALUMÍNIO CRAQUELADO, METALIZADO E DIFUSOR EM VIDRO FOSCO TEMPERADO RECUADO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO STE 1.43A, COR BRANCO - STOCK, ITAIM, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |
| POT. CIRC. PONTO | PENDENTE COM 1 LÂMPADA FCE DE 15 W, CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO, SUSPENSO POR CABO PP COM REGULAGEM, DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO AMANDY, CÓD. 8047.1A1.540, COR BRANCO - TAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |
| POT. PONTO, CIRC. | ARANDELA EM ALUMÍNIO REPUXADO COM 1 LÂMPADA FCD 18W, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO METALIZADO. INSTALAÇÃO A H = 2,20 M. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO STA 373, COR BRANCO - STOCK, PROJETO, LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |
| POT. PONTO, CIRC. | ARANDELA COM 1 LÂMPADA FCE DE 15 W, COM GRADE EM ALUMÍNIO INJETADA E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO, INSTALAÇÃO A H = 2,20 M. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO TATÚ, CÓD.8157.1A1.450, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |
| POT. CIRC. PONTO | LUMINÁRIA EMBUTIDA DE PISO (23 X 27 CM), COM PROTEÇÃO HERMÉTICA CONTRA POEIRA E PROTEÇÃO CONTRA JATOS D'AGUA, NA COR PRETA, COM 1 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO HQI-TS 150W, FOCO ORIENTÁVEL, GRADE DE PROTEÇÃO NA COR PRETA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO STP 424 - STOCK, PROJETO, LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |
| POT. CIRC. PONTO | PROJETOR DE SOBREPOR ORIENTÁVEL COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COR PRETO, COM 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. REFERÊNCIA COMERCIAL: ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |
| EL | ELETRODUTO EMBUTIDO NA PISO, PARA ELETRICIDADE. |
| ELG | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE |
| EL | ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE. |
| LT | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE, PARA LÓGICA E TELEFONIA |
| | ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE 100x50mm PARA COMUNICAÇÃO INSTALADA NO ENTREFORRO |
| | PERFILADO DE 38x38mm PARA COMUNICAÇÃO E ENERGIA INSTALADA NO ENTREFORRO |
| | ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE 200x50mm PARA ENERGIA INSTALADA NO ENTREFORRO |
| | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL DE TERRA |
| | ACIONADOR PARA ALARME DE INCÊNDIO |
| | SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO |
| | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNCIO |
| | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO |
| | CAIXA PISO 4X4 A PROVA D'AGUA PARA TOMADA |

## NOTAS

01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2
03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"
04 CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:
CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE
05 NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES O SEU DIAMÊTRO NOMINAL
07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
08 NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO EXCLUSIVA

**QUADRO DE ÁREAS**

| | |
|---|---|
| Área do Terreno | x.xx m² |
| Edifício 01 Área Construída - Pavimento Térreo | 1.249,00m² |
| Edifício 01 - Área Construída - Primeiro Pavimento | 751,85 m² |
| **Edifício 01 - Área Construída Total** | **2.000,85 m²** |
| Edifício 02 - Área Construída - Pavimento Térreo | 672,35 m² |
| Edifício 02 - Área Construída - Primeiro Pavimento | 590,85 m² |
| **Edifício 02 - Área Construída Total** | **1.263,20m²** |
| **Área Construída - TOTAL (Edifício 01 + Edifício 02)** | **3.264,05 m²** |
| Área Construída dos Espelhos d'água (01 + 02) | 252,30 m² |

NORTE G.

ATENÇÃO: Este projeto é propriedade intelectual e não pode ser copiado, alterado ou reproduzido sem autorização prévia.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV
LOCAL: Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campinas, SP
autores projeto básico / projetistas: EMOD - Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp
CÓDIGO DA OBRA: MAV

| REV. | MODIFICAÇÃO | RESP. | DATA |
|---|---|---|---|
| 05 | | | |
| 04 | | | |
| 03 | | | |
| 02 | | | |
| 01 | | | |

LOCAL: Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
Barão Geraldo - Campinas
OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV
ETAPA: Executivo
TÍTULO: Implantação Geral - Edifício 02 - Iluminação Externa

ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA-nº 5060760681
DESENVOLVIMENTO: ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES - CREA-nº 5060260520

ARQUIVO: MUSEU_EX_ELE_01c03
DIMENSÕES: 841 x 1189
DATA: JAN/2013
ESCALA: 1:125
ELE 03/12

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 - projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br