

ÁREA DE ESTAR 01 - PLANTA PAGINAÇÃO DE PISO

Escala 1:50



Podotátil direcional intertravado - Planta e Corte

Escala 1:10



Podotátil de alerta intertravado - Planta e Corte

Escala 1:10



Bicicletário - Planta

Escala1:20



Bicicletário - Vista Frontal

Escala1:20



Bicicletário - Vista Lateral

Escala1:20



ÁREA DE ESTAR 02 - PLANTA PAGINAÇÃO DE PISO

Escala 1:50



Detalhe Banco - Planta

Escala 1:25



Detalhe Banco - Vistas Lateral e Frontal

Escala 1:25



Detalhe Mesa com Bancos - Planta

Escala 1:25



Detalhe Mesa com Bancos - Vista

Escala 1:25



ÁREA DE ESTAR 01 - CORTE AA



ÁREA DE ESTAR 02 - CORTE BB



DETALHE 01 - CORTE

Escala 1:10



DETALHE TÍPICO DO ASSENTAMENTO DO PISO PODOTÁTIL EM CURVA - PLANTA

Escala 1:25



Detalhe A

Escala 1:5



Detalhe B

Escala 1:5



DETALHE 02 - CORTE

Escala 1:10



DETALHE 03 - CORTE

Escala 1:10



ALÇAPÃO

Escala 1:25



Corte ALÇAPÃO

Escala 1:25

ALAÇAPÃO	02 UNIDADES
TIPO	Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, espessura 3/16".
APLICAÇÃO	Acesso da casa de máquinas à cobertura; acesso da cobertura aos reservatórios; acesso à cobertura.
ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	Aplicação de fundo preparador tipo Primer e duas demãos de pintura em esmalte sintético semi-brilho.
VIDRO	-
REFERÊNCIA COMERCIAL	Pintura: Esmalte Sintético alto-brilho cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
SOLEIRA	-

QUADRO DE NOTAS

01 Em todo o entorno do edifício, piso em concreto desempenado 20 MPa, espessura 8 cm. Retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação e uma demão de lâmina.
02 ENTRADA DE VEÍCULOS, RAMPA E PÁTIO DE CARGA/ DESCARGA: Piso em concreto armado com acabamento frisado.
03 CALÇADAS: Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, nas cores grafite, vermelho e natural. Ver detalhes folha 04.
04 AO LONGO DAS CALÇADAS: Piso podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo. Ver detalhes folha 06.
05 ESTACIONAMENTOS: Piso em blocos intertravados em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural, assentamento em espinha de peixe. LINHAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS: blocos intertravados em concreto 35MPa, medidas 10 x 20 x 08 cm, nas cores grafite e amarelo. VAGAS: Piso em blocos de concreto 35MPa tipo concregrama, medidas: 50 x 50 x 10 cm na cor grafite preenchido com grama, exceto nas vagas para PNE e idosos. Ver detalhes folha 05.
06 ÁREA DE ESTAR: Piso drenante 100%, composto por agregados rochosos de alta resistência, 3,4 MPa, desgaste de abrasão inferior a 3mm/1000mts, medidas: 40 x 40 x 5 cm. Referência comercial: código 8324 - Tecnogran, Braston, Gyotoku ou equivalente técnico.
07 GUIAS: Nas bordas de calçadas, estares e estacionamentos, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor grafite. Ver detalhes folha 06.
08 GRELHAS E CANALETAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS (DO ESTACIONAMENTO E CALÇADAS): Em concreto, cor natural. Medidas das canaletas:conforme projeto de Instalações Hidráulicas e medidas das grelhas: 79,5 x 24,5 x 05 cm.
09 ESCADA: Piso em concreto desempenado 30MPa, espessura 8 cm. Retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação e uma demão de lâmina. Cor: cinza médio. Ver detalhes folha 01.
10 GUARDA-CORPO DA ESCADA: Em alvenaria de blocos de concreto, rebocado e pintado. Pintura em látex acrílico sobre massa acrílica, cor Branco; referência comercial - código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
11 Mesas da área de estar em concreto pré-moldado, dimensões 90 x 95 x 5 cm, modelo MR10, com bancos em concreto pré-moldado, dimensões 30 x 65 x 5, modelo BR10. Referência comercial: Neorex, Moldart, Premoldado Brasil ou equivalente técnico.
12 Bancos retos da área de convívio em concreto pré-moldado, dimensões 216 x 50 x 45 cm, modelo BMR; referência comercial: Neorex, Moldart, Premoldado Brasil ou equivalente técnico.
13 Bicicletário em estrutura em tubos de aço galvanizado soldado, Ø = 1 e 1/2", e barras em aço galvanizado soldado, Ø = 1/2". Acabamento em esmalte sintético cor preto, sobre fundo preparador antiferruginoso.
14 Reservatório semi-enterrado acessado por alçapões. Reservatório - VER PROJETO DE ESTRUTURAS. Alçapão: VER DETALHE ARQUITETURA.

LEGENDA

Existente | Calçada a construir em bloco intertravado | Calçada a construir em piso drenante | 000.00 Cota de nível Existente | 000.00 Cota de nível Nova

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: A autoria do projeto não é responsabilidade desta Coordenadoria, cabendo-lhe apenas sua análise e gerenciamento.

UNICAMP — COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMP. CIENTÍFICA
OBRA: REVISÃO DE PROJETOS DO LABORATÓRIO CIENTÍFICO DO IMECC
CÓDIGO DA OBRA CPO: IMECClab

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: IMECC
ENDEREÇO: RUA BERTRAND RUSSELL COM RUA CLÁUDIO ABRAMO, UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: IMECC_EXE_ARQ06_detalhes
OBRA: REVISÃO DE PROJETOS DO LABORATÓRIO CIENTÍFICO DO IMECC - ETAPA: PRÉ-EXECUTIVO
REF.: ARQ.
TÍTULO: ÁREAS DE ESTAR - PAG. DE PISO E DETALHES
FOLHA: 06/06-R0

AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0; ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7; ESTAG. ANA CAROLINA SANVEZZO DELFIM
DESENHO: Renata
DATA: ABR/2015
ESCALA: 1:50