LEGENDA

REDE ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

CONDUTORES: NEUTRO, FASE, RETORNO, RETORNO NOITE, TERRA

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO, AÇO CARBONO GALVANIZADO MÉDIO

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO, PVC TIPO PESADO OU MEDIDO

TUBULAÇÃO PISO FORRO ENTRE FORRO E A LAJE, AÇO GALVANIZADO 0,9 A 1,2MM, MÉDIO

TUBULAÇÃO APARENTE, AÇO GALVANIZADO MÉDIO/PESADO

TUBULAÇÃO PISO FORRO ENTRE FORRO E A LAJE, EMAL TUBE FLEXÍVEL 20mm² OU INDICADO

PERFILADO METÁLICO 50x50mm, INSTALAÇÃO PENDENTE - 1m(QB) OU INDICADO

CONJUNTO DE TRÊS (3) TOMADAS 2x20A + T (NBR 14136) 2P+T 20A, SENDO 02 (duas) PARA COMPUTADOR, 01 (uma) PARA TELEFONE, 01 (uma) PARA ELETRICA COMUM, 1,20m/piso PARA ELETRICA COMUM, 0,30m/piso PARA ELETRICA COMUM

CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA - 4x2" (4x2) OU INDICADO

TOMADA 2x20A + T (NBR 14136) 2P+T 20A

PORTA EQUIPAMENTOS PARA CAVALETE DE ALUMÍNIO, h=0,4m OU INDICADO

TOMADA 2x20A + T (NBR 14136) 2P+T 20A

TOMADA - DATA SHOW (h=2,20m (SOBRE O FORRO)) - 2x20A + T (NBR 14136) 2P+T 20A, SENDO 02 (duas) PARA COMPUTADOR, 01 (uma) PARA TELEFONE

CONJUNTO DUPLO TOMADAS 2P+T - 127V - (h=250) (NBR 14136)

TOMADA 2P+T - 250V - (h=250) (NBR 14136)

TOMADA 2P+T - 250V - PAINÉIS (NBR 14136)

TOMADA - AUDITÓRIO - 20A

TOMADA - DATA SHOW (h=2,20m (SOBRE O FORRO)) - 2x20A + T (NBR 14136) 2P+T 20A, SENDO 02 (duas) PARA COMPUTADOR, 01 (uma) PARA TELEFONE

TOMADA 2P+T - 250V - PAINÉIS (NBR 14136)

TOMADA - AUDITÓRIO - 20A

TOMADA - DATA SHOW (h=2,20m (SOBRE O FORRO)) - 2x20A + T (NBR 14136) 2P+T 20A, SENDO 02 (duas) PARA COMPUTADOR, 01 (uma) PARA TELEFONE

INTERFONE PARA COMUNICAÇÃO, h=0,20m

CONDULETE DE ALUMÍNIO, 3/4" OU INDICADO, h= ALTURA DO EQUIPAMENTO OU INDICADO

CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA DE 30X30X10 – 4"x4" (h=0,20m OU INDICADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ALCANÇANTE TERMINAL (2+2 HOJEIRO) 1000 lm/220v-60h - 2000 lm/ CONSULTE-SE/P OU INDICADO h=2,4m

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO TERMINAL (2+2 HOJEIRO) 1000 lm/220v-60h - 2000 lm/ CONSULTE-SE/P OU INDICADO h=2,4m

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO h=1,2m - VIDE PROJETO PPCI

AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO h=2,2m - VIDE PROJETO PPCI

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO h=1,6m - VIDE PROJETO PPCI

BOTOEIRA DE PISO (+30" ESTAVEL FECHADO, COM 200 CTS, OU INDICADA

INTERRUPTOR DE TELEFONIA - 400x400x150mm OU INDICADA

CANALETA/ELETRODUTO QUE SOBE

CANALETA/ELETRODUTO QUE DESCE

OBS. Eletrodutos são cotados eixo de 3/4".
Cabeamento elétrico e lógico está indicado no Quadro de Cargas;
Cabeamento elétrico para circuitos terminais - indicação 4X2"(BX);
Cabeamento elétrico para circuitos alimentadores - indicação 4,5X15/16" QTD 0,5"

REFLETORES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO DOWNLIGHT COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W