

NOTAS:

NOTA 1:
- ESTE DESENHO FAZ PARTE DO PROJETO EXECUTIVO E QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA.

NOTA 2:
- COTAS EM CENTÍMETROS.
- O VALOR DA COTA PREVALECE SOBRE ESCALA.

NOTA 3:
- O CONTROLE DE LOCAÇÃO E PRUMO DAS ESTACAS DEVERÁ SER RIGOROSO, EXCENTRICIDADES MAIORES QUE 10% DO DIÂMETRO DAS ESTACAS DESAPRUMOS MAIORES QUE 1% DO COMPRIMENTO PERFURADO DEVERÃO SER INFORMADOS.


NOTA 4:
- CONCRETO PARA OS BLOCOS DE FUNDAÇÃO E VIGAS ALAVANCAS
FCk = 30 MPa / SLUMP 6 +- 1

NOTA 5:
- CONCRETO PARA AS ESTACAS : VER PROJETO ESTACAS

NOTA 6:
- AÇO CA-50A

NOTA 7:
- AS ESTACAS DEVERÃO SER CONCRETADAS ATÉ 10 cm ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS CABEÇAS

REV.	REF.	DATA	POR	DESCRIÇÃO
1	-----	25/09/2012	HERBET	ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA PRANCHA
0	-----	10/07/2012	NAYARA	ARMAÇÃO DOS BLOCOS E DOS COLARINHOS



FELCO FALEIROS ENGENHARIA

TÍTULO : PROJETO EXECUTIVO
CONTEÚDO: ARMAÇÃO DOS BLOCOS E DOS COLARINHOS

CLIENTE: AJM SOCIEDADE CONSTRUTORA LTDA

LOCAL : CAMPINAS - SP

OBRA : NOVA SEDE SIARQ - UNICAMP

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - REPRODUÇÃO PROIBIDA

ESCALAS:
1:75

REF. FELCO

PRANCHA N.º

02

REVISÃO: 1