

PAVILHÃO DOS DOCENTES - CORTE AA
Escala 1:75



PAVILHÃO DOS DOCENTES - CORTE BB
Escala 1:75



PAVILHÃO DOS DOCENTES - CORTE CC
Escala 1:75



PAVILHÃO DOS DOCENTES - ELEVAÇÃO 01
Escala 1:75



PAVILHÃO DOS DOCENTES - ELEVAÇÃO 01 - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS
Escala 1:75



PAVILHÃO DOS DOCENTES - ELEVAÇÃO 03 - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS
Escala 1:75

Detalhe Fixação da Placa Cimentícia na Alvenaria - Planta
Escala 1:05

Detalhe Fixação da Placa Cimentícia no metalon - Planta
Escala 1:05

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

PISO

1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial: linha Plus, cor Panna NA - Eliane, Portobello, Cecrisa ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntapisa Fina, cor Marfim, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão 8,5 x 60 cm, cor Panna Plus, nas paredes que receberem acabamento em finta tijolex.

2 Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatação na modulação 1,30 x 1,30 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Concreto 20 MPa. espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento antiderrapante com um pente de fotolaço e uma demão de líquimo.

PAREDES

1 Aplicação de látex PVA acetinado em três demãos sobre seladora (paredes internas); referência comercial: cor Branco, código Dulux 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2 Textura acrílica aplicado com rolo sobre seladora(nas paredes externas); referência comercial: cor Folha de Grama, código Dulux 30G7 34/249 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Revestimento em placas cerâmicas com acabamento acetinado, medidas 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; referência comercial: Cerfim Branco - Portobello, Eliane, Cecrisa ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha Juntapisa Fina, cor Branco, referência comercial Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Placa cimentícia medidas: 2,00 x 1,20 m, espessura10 mm, fixadas em perfis metálicos parafusados na alvenaria existente. Referência comercial: linha Aquapanel - Knauf, Brasilit, Eternit ou equivalente técnico. Acabamento com aplicação de resina acrílica incolor impermeabilizante; referência comercial da firma: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

5 Estrutura dos elementos vazados em concreto aparente com aplicação de resina acrílica incolor impermeabilizante; referência comercial: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO: As paredes externas e internas não serão rebocadas, sendo aplicada a seladora para posterior pintura sobre os blocos. Nas duas extremidades laterais do edifício, cobertas com dimensão de 5,90 m, manter o chapisco existente (paredes internas e externas), aplicando pintura sobre ele. No trecho do chapisco, onde houver complementação de alvenaria, seguir o chapisco com pintura.

FORRO

1 Forro acústico em placas removíveis em fibra mineral com pintura acrílica de ação bacteriostática, cor branco. Medidas: 62,5 x 125 cm, espessura 15 mm. Fixação: placas apoiadas em perfis metálicos aparentes, com borda lay-in na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rígidos, cor branco. Índice de absorção sonora 0,80 (SRA) e 0,75 (NRC) e atenuação sonora (CAC) de 33 a 49 db. Referência comercial: linha Alto - Hunter Douglas, Planam, Ilbruck ou equivalente técnico. Borda em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da pintura: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branca.

2 Forro acústico em placas removíveis em fibra mineral com pintura acrílica de ação bacteriostática, cor branco. Medidas: 62,5 x 62,5 cm, espessura 14 mm. Fixação: placas apoiadas em perfis metálicos aparentes, com borda lay-in na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rígidos, cor branco. Índice de absorção sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e atenuação sonora (CAC) de 30 a 49 db. Referência comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, Ilbruck ou equivalente técnico. Borda em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da pintura: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branca.

3 Forro acústico em placas removíveis em fibra mineral com pintura acrílica de ação bacteriostática, cor branco. Medidas: 62,5 x 62,5 cm, espessura 15 mm. Fixação: placas apoiadas em perfis metálicos aparentes, com borda lay-in na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rígidos, cor branco. Índice de absorção sonora 0,85 (SRA) e 0,90 (NRC) e atenuação sonora (CAC) de 29 a 49 db. Referência comercial: linha Electra - Hunter Douglas, Planam, Ilbruck ou equivalente técnico. Borda em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da pintura: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branca.

4 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da pintura: cor branca - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branca. Observação: No Copa, o forro deverá ser em gesso monolítico RU.

5 Pintura em látex acrílico acetinado sobre laje retocada existente; referência comercial: cor branca, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
NOTA: Como não há laje no edifício, sobre todos os foros, colocar manta de lã-de-rocha, densidade 32 kg/m³, garantindo assim maior resistência dos forros e melhor desempenho no isolamento acústico. Para a instalação dos forros, tanto o dimensionamento dos montantes quanto o distanciamento entre os mesmos, deverá ser consultado o fabricante.

QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS

DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS	LARG.	ALT.	PEIT.	QTDE.
J01 Caixilho em vidro, 06 folhas, sendo 03 folhas fixas com vidro e 03 folhas de correr.	2,30	1,80	1,14	39
J02 Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas, sendo 03 folhas fixas com vidro e 03 folhas de correr.	1,90	1,80	1,14	01
J03 Caixilho em alumínio com vidro, 16 folhas, sendo 04 folhas fixas com vidro e 12 folhas basculantes.	2,30	1,26	1,65	02
DESCRIÇÃO DE CONJUNTO DE PORTA + CAIXILHO	LARG.	ALT.	QTDE.
PJ.01 Porta (02 folhas de abrir, com barra anti-pânico) e caixilho (14 folhas, sendo 04 folhas maxim-ar e 10 folhas fixas) em alumínio com vidro.	5,05	3,00	01
DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.	QTDE.
P01 Porta e bandeira em alumínio com vidro, 01 folha de abrir com acesso controlado, Bandeira fixa, h=0,90 m.	0,90	2,10 + 0,90	01
P02 Porta e bandeira em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir com barra antipânico, Bandeira fixa, h=0,90 m.	1,65	2,10 + 0,90	02
P03 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Visor em vidro comum. Batente em chapa metálica.	1,20	2,10	03
P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Visor em vidro. Batente em chapa metálica.	0,80	2,10	01
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica.	0,90	2,10	06
P06 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metálica.	0,90	2,10	01
P07 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Venezianas ventiladas em alumínio. Batente em chapa metálica.	0,80	2,10	03
P08 Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de abrir. Batente em chapa metálica.	1,40	2,10	01
DESCRIÇÃO DE PAINEIS DE VIDRO TEMPERADO (PV) E LAMINADO (PVL)	LARG.	ALT.	QTDE.
PV101 Painel em alumínio com vidro temperado, 01 folha fixa.	1,70	0,80	03
PVL01 Painel em alumínio e vidro laminado, 01 porta 01 folha de abrir e 05 folhas fixas.	3,00	3,60	01
PVL02 Painel em alumínio e vidro laminado, 06 folhas fixas.	2,81	3,60	01

OBSERVAÇÃO 1: Consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.
OBSERVAÇÃO 2: As portas e batentes externos serão leados, para emassamento e pintura novos e terão suas maçanetas e fechagens trocadas, conforme padrão adotado para as portas novas.

QUADRO DE NOTAS

01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em PU. Acabamentos e acessórios: esbeçadores entre telhas: fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox, sendo de 12-14x3/4" no estrutura e de 1/4-14x7/8" no costura de duas chapas; fita de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Arremate da cumeeira e das beiras das elevações 01 e 03 em perfil "U" e das elevações 02 e 04 em perfil "L". Pintura proveniente de fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face inferior. Referência comercial: Perfilar, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos aparentes das coberturas existentes em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência comercial: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

03 Rufos, contrarufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador para proteção e aderência do esmalte. Tinta esmalte sintético acetinado; referência comercial: cor branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

04 Tubos de captação de águas pluviais em PVC/R com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado; referência comercial: cor branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Painéis em ecoresina, esp. 6 mm. Modulação conforme projeto arquitetônico. Fixação através de sistema cabos + garras. Referência comercial dos painéis: Placo 01 = Marsh x2 + Vapor x2; Placo 02 = Marsh x1 + Thunder; Placo 03 = Lawn x2 + Script - 35cm Hunter Douglas ou equivalente técnico.

06 Brise metálico em chapa perfurada em alusinc, pintura proveniente de fábrica, espessura 0,5mm, com perfuração #106, Ø=2,5mm, área perfurada 16%; ref. comercial: painel B4R, porta-painel SL4 (40°) cor Branco - Hunter Douglas, Refax, Sul Metais ou equivalente técnico. Estrutura metálica tubular em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador tipo Primer e 2 demãos de pintura em esmalte sintético acetinado; ref. comercial: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

07 Piso externo podotátil de alerta e direcional em concreto 25MPa, medidas: 40x40x3,5cm, na cor vermelho, e em concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.

08 Nos sanitários e na copa, sob o piso cerâmico, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilização.

09 (SC) Soleira em concreto, espessura 3 cm.

10 (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.

11 (PG) Peitoris em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.

12 Bancada do copa em granito Cinza Andorinha, espessura 3 cm. As bancadas dos sanitários serão reposicionadas.

13 Divisórias e portas dos vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Branco Real, código L515 - Fórmica, Madepan, Formilme ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do conjunto: Newcom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

14 DIVISÓRIA GA - Divisórias em gesso acartonado espessura total 11,5 cm, com placa simples nas duas faces. Os perfis metálicos dos paredes em gesso acartonado e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro.

15 Elemento vazado em concreto para ventilação permanente. Medidas 32 x 32 x 10 cm, com alvéolos de 10 x 10 cm, cor natural. Referência comercial Necrex, Unicalbrasil, Breton Plus ou equivalente técnico.

16 Alvenaria de embasamento h = 30 cm abaixo do piso acabado em tijolo cerâmico maciço.

17 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 cm ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.

18 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe típico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.

19 Concreto seko-pisa no entorno da base da área dos condensadores. Ver detalhe no projeto arquitetônico.

20 Estrutura metálica auxiliar para fixação de forros, luminárias, dutos e equipamentos de ar condicionado conforme projeto de ESTRUTURAS.

LEGENDA DE ALVENARIA

Alvenaria Existente — Alvenaria a Construir

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01	JUN/2018	CORREÇÃO DA ALTURA DAS PAREDES INTERNAS EXISTENTES

ATENÇÃO: A reprodução deste projeto, sem autorização, constitui violação aos direitos autorais (Lei 9.610/98).

UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
CPO

UNIDADE: INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
OBRA: REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES
CÓDIGO DA OBRA CPO: IELDocentes

graco PROJETOS
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br • www.gracoarq.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: 05_PD_EDI_IEL_ARQSoDA_rite_elev-01
OBRA: REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES
ETAPA: EXECUTIVO
REF.: ARQ.
TÍTULO: Edifício - Cortes AA e BB e Elevação 01
FOLHA: 05/12-R1

AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CAIO GRACCHUS V. BRAGA - CAU nº A33928-7
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. CAIO GRACCHUS V. BRAGA - CAU nº A33928-0; ARQ. RENATA D. SUPPA - CAU nº A42704-7; ESTAG. ANA CAROLINA SANVEZZO DEFIM
DESENHO: Renata
DATA: AGO/2018
ESCALA: 1:75