

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:50



PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:50



PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:50



PLANTA BARRILETE
Escala 1:50



Detalhe Típico da Impermeabilização do Ralo dos Sanitários - Corte
Escala 1:5



Detalhe Típico da Impermeabilização do Ralo do Barrilete e da Laje Impermeabilizada - Corte
Escala 1:5



Detalhe Impermeabilização da laje técnica
Sem escala
OBS: As mantas deverão ser aplicadas sobrepondo-as umas às outras obedecendo à faixa de emenda de no mínimo 10 cm.



Corte Esquemático
de Impermeabilização da Laje técnica
Sem escala



Ralo da laje técnica
Sem escala

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

○ PISO
1 Piso em manta vinílica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasão, identação residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularização. Referência comercial: Linha Plus, coleção Vylon Plus, código 21000583 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo padrão do piso, h = 7 cm.
2 Piso em porcelanato retificado sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial: linha Pietra de Firenze, cor *Off White* - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha *Juntaplus Fina*, cor Concreto, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão 8,5 x 60 cm.
3 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.
4 Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.
5 Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação e uma demão de lâmina.

△ PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa PVA nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ; referência comercial: cor *Branco*, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; referência comercial: linha *White Home*, cor *Cetim Bianco* - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha *Juntaplus Fina*, cor *Cinza Claro*, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
3 Aplicação de pintura tipo caiação em 3 demãos, cor branco.
4 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor *Costa Prateada*, código Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
5 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor *Azul Retrô* - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO para paredes com revestimento cerâmico.

□ FORRO
1 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor *branco, código 001* - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.
2 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.
3 Laje aparente com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

	DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS	LARG.	ALT.	PEIT.	QTDE.
J01	Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr.	1.05	0.90	1.20	03
J02	Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas basculantes.	0.60	0.90	*	06
J03	Caixilho em alumínio com vidro, 03 folhas basculantes.	0.80	1.10	*	03
J04	Caixilho em alumínio com vidro, 04 folhas, sendo 01 fixa e 03 basculantes.	1.00	1.70	0.40	03
J05	Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr.	1.60	0.90	1.20	02
V01	Caixilho em alumínio com veneziana ventilada, 01 folha fixa.	0.60	0.60	10.82	01
	DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.		QTDE.
P01	Porta em aço inox, com vidro blindado 19mm, 02 folhas de abrir, com barra anti-pânico.	1.60	2.10		01
P02	Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metálica.	0.80	2.10		03
P03	Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilação em alumínio. Batente em chapa metálica.	0.80	2.10		06
	DESCRIÇÃO DE PORTAS COM CAIXILHOS	LARG.	ALT.		QTDE.
PJ01	Conjunto de porta e caixilho em alumínio com vidro contendo: 01 porta com 01 folha de abrir e caixilho com 04 folhas fixas.	2.48	2.10		01
	DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES	COMP	LARG.		QTDE.
A01	Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, 01 folha de abrir.	0.70	0.70		01

OBSERVAÇÕES: Consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos. *Nos caixilhos J02 e J03, o peitoril é variável.

QUADRO DE NOTAS

01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em PU. Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face inferior. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referência comercial da tinta: cor *Branco*, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referência comercial da tinta: cor *Branco*, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
04 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado. Referência comercial da tinta: cor *Branco*, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
05 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alterações.
06 Piso externo podotátil de alerta e direcional em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo, e em concordância com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alterações.
07 Nas paredes e piso internos do barrilete, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilização.
08 Em todos os sanitários, sob o piso cerâmico, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilização.
09 (SG) Soleiras em granito *Arabesco Branco*, espessura 2 cm.
10 (SGL) Soleiras em granito levigado *Arabesco Branco*, espessura 2 cm.
11 (PG) Peitoris em granito *Arabesco Branco*, espessura 2 cm.
12 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquitetônico e de estrutura.
13 Fechamento em blocos de concreto de vedação com espessura 14 cm e 19cm, conforme projeto arquitetônico.
14 Vergas (sobre portas) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe típico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.
15 Ancoragem feita através de guia para cabo de aço formada por pitão com grapa em aço inoxidável, para chumbamento na estrutura de concreto, em conformidade com norma NR18. Medidas: 4,4 x 7,6 mm.
16 Tela de proteção de arame galvanizado 18 Bwg malha 13x13mm. Nas laterais, cantoneira metálica 25x25mm para parafusar a tela de proteção. Moldura em perfil metálico 20x20mm.

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO
A autoria do projeto não é responsabilidade desta Coordenadoria, cabendo-lhe apenas sua análise e gerenciamento.

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNICAMP
UNIDADE: CONSU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
CÓDIGO DA OBRA CPO: CONSUacessib

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: CONSU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO
ENDEREÇO: Rua da Reitoria, s/n CEP:13083-872
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: CONSU_EXE_ARQ03a05
OBRA: CONSU - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS- 76 - ETAPA: EXECUTIVO
REF.: ARQ.
TÍTULO: Plantas do Térreo, 1° e 2° Pavimentos e Barrilete e Det. Cobertura
FOLHA: 03/08-R0

AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7, RRT: 5323087
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0; ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7; ARQ. ANA CAROLINA SANVEZZO DELFIM - CAU nº A124775-1

DESENHO: Ana
DATA: JUN/2018
ESCALA: 1:50