

CORTE AA
Escala 1:50





PLANTA
Escala 1:50

DETALHE REDE PRIMÁRIA CE1H - CHAVES FUSÍVEIS EM ESTRUTURA NORMAL PERPENDICULAR À REDE - CENCFus_ECs (NOVA ESTRUTURA)
GED-11845 - PAG 6 de 65 -29/09/2017 -S/escala





Det.01-Fita de avisa de Dutos e envelopamento média tensão
GED 4102-Pag.09 e 10 de 53 - Fig.4.1
s/escala

Detalhe ramal entrada subterraneo
Fornecimento em Tensão Primária de
Detalhe do ramal de entrada 15KV e 25KV
GED 2859
Des.05-pag. 08/44
S/escala

DIAGRAMA UNIFILAR MT
S/escala

DE MÉDIA UNICAMP (11,9kV)

NOTA:
SENSOR DE TEMPERATURA PT100 E CONTER INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA COM CONTATOS PARA ALARME E DESLIGAMENTO ANSI 23,26 E 49 PARA OS TRANSFORMADORES.

CARACTERISTICAS TC E TP MEDIÇÃO

Transformador de Corrente (TC):
Corrente primária nominal: 300 A
Relação nominal: 60/5 - 60 Hz
Carga nominal ABNT: C25
Carga exatidão ABNT: 0,6 - C25
Fator térmico: 1,5
Nível de Isolamento: tensão nominal de operação 11,9 KV
tensão máxima de operação 15,0 KV
tensão suportável nominal à frequencia industrial: 36,0 KV
tensão suportável nominal de impulso atmosférico: 110,0 KV

Transformador de Potencial (TP):
Tensão Primária nominal: 11,9 KV
Tensão Secundária nominal: 220 V
Carga nominal ABNT: P25
Carga exatidão ABNT: 0,3 - P25
Potência térmica: 1.000 VA
Nível de Isolamento: tensão máxima de operação 72,5 KV
tensão suportável nominal à frequencia industrial: 140,0 KV
tensão suportável nominal de impulso atmosférico: 350,0 KV

CARACTERISTICAS TC E TP PROTEÇÃO

Transformador de Potencial (TP): unipolar, com isolação à óleo, uso interno classe 15 kV, NBI 110 kV, de relação 11,9/0,22kV - 1000 VA.

Transformador de Corrente (TC): unipolar, com isolação em epóxi, uso interno classe 15 kV - Ip/Is = 300/5, classe de exatidão 10B/50.

No-break: 1000 VA/500 W - entrada 220 Vca/saida 220 Vca - autonomia de 2 horas, que será alimentado pelo secundário do TP 11,9/0,22 kV - 1000 VA.

Relé de sobrecorrente (fase/neutro): 1439TU
PEXTRON, código URPE 1439TU - **5A** - 60Hz - 72...250 Vca/Vcc, é um relé de sobrecorrente trifásico + neutro com amperímetro e registro de corrente de curto circuito. O relé executa as seguintes funções: **23,26,27,27-Q,47,46,48,50/50N, 51/51N/51-GS,59 ,79V/81/86** nas seguintes faixas de ajustes:
- 50/50N (Sobrecorrente instantânea de fase/neutro)
- 51/51N/51GS (Sobrecorrente temporizada instantânea de fase/neutro/sensor de **terra**)
- unidade temporizada fase (ANSI 51) - (0,25 a 16 A) x TC
- unidade instantânea fase (ANSI 50) - (0,25 a 100 A) x TC
- unidade temporizada neutro (ANSI 51) - (0,15 a 6,5 A) x TC
- unidade instantânea neutro (ANSI 50) - (0,15 a 50 A) x TC

NOTA:
O DISJUNTOR SERÁ REGULADO PARA CORRENTE DE TRABALHO DE 800 AMPER.





LEGENDA DE SIMBOLOS

	CHAVE SECCIONADORA TIPO "LOAD BOOSTER" DE MEDIA TENSAO
	PARARAIO TIPO VALVULA DE 12kV - 10mA
	PROTETOR DE SURTO "DPS" DE BAIXA TENSAO - MINIMO 40kA
	DISJUNTOR DE MEDIA TENSAO
	FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE DE MEDIA TENSAO
	TP - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
	TC - TRANSFORMADOR DE CORRENTE
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE BAIXA TENSAO
	BASE FUSIVEL NH

LEGENDA

01- POSTE DE CONCRETO 12m-600daN	22- CHAVE SECCIONADORA, AÇAO SIMULTANEA DAS TRES FASES, 630A – 15KVef, SEM PORTA FUSIVEL	40- QUADRO 220V TIPO "OUT DOOR", BGBT-GERAL CABINE COM ACESSO EXTERNO A CABINE
02- ONZOITA DE MADEIRA PARAISO DYFL	23- CONJUNTO COM ISOLANTOR DE MESMA TENSÃO, A VACUO, DE 400A – 15kV – 16kA, 3 TC E RELE URP 7104	41- ISOLANTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 1250A/600A, CONFORME NORMA NBR-IEC 60947-2 COM
03- ESTRIBO E GRAMPO DE LINHA VIVA	DA PEXTRON, CONJUNTO DA FAMILIA EXPRATUS DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO	02- O cap mínimo de curvatura para os cabos será igual ou maior que 20 vezes o diametro do mesmo
04- ISOLADOR DE PINO 15KV	24- RELE PROVARCI MULTIFUNÇAO	42- ISOLANTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 50A, CONFORME NORMA NBR-IEC 60947-2 COM Icu DE 10kA – 240VCA
05- PARA RAIO TIPO VALVULA 12KVef– 10KA, BLOCO DE ZnO SEM CENTELHADOR, CORPO POLIMERICO	25- CHAVE SECCIONADORA, AÇAO SIMULTANEA DAS TRES FASES, 400A – 17KVef, COM PORTA FUSIVEL	PARA PROTEÇÃO DE BOMBA DE INCENDIO
06- CABO DE COBRE NU #50mm2	26- TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO, PRIM. 11,9KV E SECUNDARIO 127/220V, POTENCIA 500KVA – NBI MIN. 95KV	43- PRATELEIRA PARA TC/TP
07- FIO DE COBRE NU 6AWG	27- CABO DE COBRE SINGELO 4x(3x#185,0mm2)+ 1X#35,0MM2 - ISOLAÇAO 35V	44- TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300/5A
08- MIO FRANCESA DE 28"	28- CANALETA NO PISO PARA OS CABOS DE BAIXA TENSAO, CONSTRUIDA EM ALVENARIA	45- CONDULETE COM INTERRUPTOR BIPOLAR PARA ILUMINAÇÃO DA CABINE
09- CINTA DE AÇO ZINCADA A FOGO	29- PLENAS E MUFLA COM BLOQUEIO POR CADEADO DU KIRI PARA COMANDO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR	46- ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO – #1"
10- CORTA CIRCUITO DE 100A – 15KV LB	30- TELA DE PROTEÇÃO COM ARAME GALVANIZADO 12BWG, MALHA MAXIMA DE 20x20mm, COM 1,70m DE ALTURA,	47- ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE
11- TERMINAÇAO SINGELA, ISOLAÇAO 25KV, USO EXTERNO	INSTALADA A 10cm DO PISO ACABADO, GRADE REMOVIVEL	48- CONDULETE COM FENDA CEGO
12- CABO DE COBRE #35mm2, ISOLAÇAO 25KV, TIPO NA	31- PLACA DE ADVERTENCIA COM A MARCA DA "CAVEMAR" E A INSCRIÇAO "PERIGO ALTA TENSAO"	49- CONDULETE COM TOMADA 127/220 DA CABINE
13- BUCHA PARA ELETRODUTO	32- ESTRADO DE MADEIRA REVESTIDO DE FILME DE BORRACHA ISOLANTE ESPESSURA MINIMA DE 5mm	50- MEDIDOR DE ENERGIA ELETRONICO COM PROTOCOLO ABERTO
14- MASSA DE CALAFETAR	33- CONECTOR TIPO SPLIT BOALT DE FUNDO PARA CABO #35mm2	51- RELE PEXTRON DU 33RELAR
15- ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO A FOGO #5"	34- LUMINARIA BLINDADA, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO E EQUIPADA COM UMA LAMPADA FCE DE 15W,	
16- BANDAGEM DE ARAME GALVANIZADO 12BWG, MINIMO DE 5 VOLTAS DE 2M EM 2M	MOD. EP-16 DA METZEL DU 33RELAR	
17- CURVA DE PVC #50(2) 90° – #5"	35- BLOCO AUTONOMO DE SUJINALIZAÇAO DE EMERGENCIA	
18- SUPORTE EM CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO DE 11/2"x11/2"x1/4" PARA TERMINAÇAO 15KV E PARARAIO	36- PORTA VENEZIANA DE 2 FOLHAS DE 0,8x0,75m	
19- TERMINAÇAO SINGELA, ISOLAÇAO 12KV, USO INTERNO	37- EXTINTOR DE CO2 – 6Kg EM ABRIGO CONTRA INTEMPERIE	
20- VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO #3/8"	38- VENEZIANA TIPO CHEIAVA COM TELA DE PROTEÇAO	
21- ISOLADOR DE PORCELANA TIPO PEDESTAL DE 15KV, USO INTERNO	39- JANELA COM VIDRO FIXO (ABERTO) COM TELA DE PROTEÇAO	

DET. IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS
s/escala

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMÓRIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSIDERADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
CPO

UNIDADE: DGA
OBRA: CABINE DE ENERGIA
CÓDIGO DA OBRA: CPO
DGA-Cab

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@graconarq.com.br - www.graconarq.com.br

UNIDADE: DGA
ENDEREÇO: TEIXEIRO VAZ, CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: DGA_Cab_EXE_ELE03b06_Rev
OBRA: REFORMA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - OS 78 - ETAPA:EXECUTIVO
REF.: ELE.
TÍTULO: Plantas Cabine e Quadros Energia
FOLHA: 03/06-R0
AUTOR (ES) PROJETO: ENG. MARCOS C.C ANTUNES CREA nº 060158/D/SP
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ENG. MARCOS C.C ANTUNES CREA nº 060158/D/SP
DATA: MAI/2020
ESCALA: 1:50